



LST a.s.
Trhanov 48
345 33 Trhanov
IČ: 60706805 DIČ: CZ 698 01 Veselí nad Moravou

Sklad:
Divize Veselí
Lány 1182

Kontakt:
Ing. Tomáš Valer
email: valer@lst.cz
tel: 602567108

Jasanová průběžná spárovka - drobný prodej

Aktualizováno k : 21.7.2023

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH

Specifikace kvality: B/C - přední a zadní plocha barevně sladěná s výskytem jádra; bez hniloby, trhlin, suků a poškození hmyzem

Sortiment	Varianta	Kvalita	Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	1 kus (m3)	Kusů	Celkem (m3)	Celkem (m2)	Cena (Kč/m3 bez DPH)	Cena (Kč/m2 bez DPH)	Cena (Kč/ks bez DPH)	Poznámka
Jasan průběžný	přírodní	B/C	35	650	1100	0,025	6	0,150	4,29	58000	2030	1451	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	35	650	1200	0,027	5	0,137	3,90	58000	2030	1583	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	35	650	1350	0,031	10	0,307	8,78	58000	2030	1781	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	35	650	1700	0,039	3	0,116	3,32	60000	2100	2321	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	35	810	1600	0,045	5	0,227	6,48	60000	2100	2722	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	35	810	1700	0,048	4	0,193	5,51	60000	2100	2892	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	35	890	2100	0,065	4	0,262	7,48	62000	2170	4056	
Jasan průběžný	přírodní	C/C	35	650	1000	0,023	28	0,637	18,20	50000	1750	1138	
Jasan průběžný	přírodní	C/C	35	650	1100	0,025	3	0,075	2,15	50000	1750	1251	
Jasan průběžný	přírodní	C/C	35	650	1200	0,027	3	0,082	2,34	50000	1750	1365	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	35	700	1100	0,027	10	0,270	7,70	58000	2030	1563	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	35	700	1200	0,029	3	0,088	2,52	58000	2030	1705	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	35	700	1350	0,033	4	0,132	3,78	58000	2030	1918	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	35	700	1400	0,034	1	0,034	0,98	58000	2030	1989	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	35	700	1750	0,043	7	0,300	8,58	60000	2100	2573	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	35	700	2000	0,049	1	0,049	1,40	60000	2100	2940	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	35	700	2100	0,051	6	0,309	8,82	62000	2170	3190	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	40	650	1000	0,026	48	1,248	31,20	52000	2080	1352	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	40	650	1100	0,029	32	0,915	22,88	52000	2080	1487	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	40	650	1200	0,031	54	1,685	42,12	52000	2080	1622	

Jasan průběžný	přírodní	B/C	40	650	1300	0,034	2	0,068	1,69	52000	2080	1758	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	40	650	1400	0,036	51	1,856	46,41	54800	2192	1995	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	40	650	1700	0,044	22	0,972	24,31	54800	2192	2422	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	40	650	2200	0,057	23	1,316	32,89	56000	2240	3203	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	40	700	1100	0,031	16	0,493	12,32	52000	2080	1602	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	40	700	1200	0,034	21	0,706	17,64	52000	2080	1747	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	40	700	1300	0,036	2	0,073	1,82	52000	2080	1893	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	40	700	1400	0,039	10	0,392	9,80	54800	2192	2148	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	40	700	1700	0,048	2	0,095	2,38	54800	2192	2608	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	40	700	1800	0,050	4	0,202	5,04	54800	2192	2762	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	40	700	2200	0,062	13	0,801	20,02	56000	2240	3450	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	40	900	2100	0,076	1	0,076	1,89	56000	2240	4234	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	45	650	1000	0,029	33	0,965	21,45	46000	2070	1346	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	45	650	1400	0,041	21	0,860	19,11	46000	2070	1884	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	45	650	1800	0,053	14	0,737	16,38	48000	2160	2527	
Celkem							472	16,8258	425,55				

Technické parametry

- šířka lamely 80 - 100 mm, ve spárovce ale vždy stejná
- k lepení použito lepidlo Rakoll GXL3 - atest pro nárokovou skupinu B3 dle DIN 68602 odpovídající D3 evropské normě EN205
- vlhkost desek max. 8 +/- 2%
- broušeno zrnem P80