



LST a.s.
Trhanov 48
345 33 Trhanov
IČ: 60706805 DIČ: CZ 698 01 Veselí nad Moravou

Sklad:
Divize Veselí
Lány 1182

Kontakt:
Ing. Tomáš Valer
email: valer@lst.cz
tel: 602567108

Jasanová průběžná spárovka - drobný prodej

Aktualizováno k : 8.4.2024

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH

Specifikace kvality: B/C - přední a zadní plocha barevně sladěná s výskytem jádra; bez hniloby, trhlin, suků a poškození hmyzem

Sortiment	Varianta	Kvalita	Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	1 kus (m3)	Kusů	Celkem (m3)	Celkem (m2)	Cena (Kč/m3 bez DPH)	Cena (Kč/m2 bez DPH)	Cena (Kč/ks bez DPH)	Poznámka
Jasan průběžný	přírodní	B/C	20	700	1800	0,025	1	0,025	1,26	62800	1256	1583	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	20	1000	1800	0,036	1	0,036	1,80	62800	1256	2261	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	35	650	1000	0,023	28	0,637	18,20	52300	1831	1190	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	35	650	1100	0,025	7	0,175	5,01	52300	1831	1309	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	35	650	1200	0,027	9	0,246	7,02	52300	1831	1428	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	35	650	1350	0,031	10	0,307	8,78	52300	1831	1606	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	35	650	1400	0,032	1	0,032	0,91	52300	1831	1666	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	35	650	1800	0,041	2	0,082	2,34	52300	1831	2142	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	35	700	1000	0,025	18	0,441	12,60	52300	1831	1281	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	35	700	1100	0,027	10	0,270	7,70	52300	1831	1409	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	35	700	1200	0,029	2	0,059	1,68	52300	1831	1538	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	35	700	1350	0,033	6	0,198	5,67	52300	1831	1730	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	35	700	1400	0,034	1	0,034	0,98	52300	1831	1794	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	35	700	1750	0,043	6	0,257	7,35	52300	1831	2242	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	35	700	2000	0,049	1	0,049	1,40	52300	1831	2563	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	35	700	2100	0,051	6	0,309	8,82	52300	1831	2691	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	35	810	1600	0,045	5	0,227	6,48	52300	1831	2372	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	35	810	1700	0,048	4	0,193	5,51	52300	1831	2521	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	35	890	2100	0,065	4	0,262	7,48	52300	1831	3421	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	40	650	1000	0,026	48	1,248	31,20	51100	2044	1329	

Jasan průběžný	přírodní	B/C	40	650	1100	0,029	32	0,915	22,88	51100	2044	1461	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	40	650	1200	0,031	54	1,685	42,12	51100	2044	1594	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	40	650	1400	0,036	48	1,747	43,68	51100	2044	1860	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	40	650	1500	0,039	2	0,078	1,95	51100	2044	1993	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	40	650	1700	0,044	22	0,972	24,31	51100	2044	2259	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	40	650	1800	0,047	9	0,421	10,53	51100	2044	2391	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	40	650	2200	0,057	23	1,316	32,89	51100	2044	2923	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	40	700	1100	0,031	16	0,493	12,32	51100	2044	1574	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	40	700	1200	0,034	21	0,706	17,64	51100	2044	1717	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	40	700	1300	0,036	2	0,073	1,82	51100	2044	1860	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	40	700	1400	0,039	10	0,392	9,80	51100	2044	2003	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	40	700	1700	0,048	1	0,048	1,19	51100	2044	2432	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	40	700	1800	0,050	4	0,202	5,04	51100	2044	2575	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	40	700	2200	0,062	13	0,801	20,02	51100	2044	3148	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	45	650	1000	0,029	32	0,936	20,80	47400	2133	1386	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	45	650	1400	0,041	21	0,860	19,11	47400	2133	1941	
Jasan průběžný	přírodní	B/C	45	650	1800	0,053	14	0,737	16,38	47400	2133	2496	
Celkem							494	17,467	444,65				

Technické parametry

- šířka lamely 80 - 100 mm, ve spárovce ale vždy stejná
- k lepení použito lepidlo Rakoll GXL3 - atest pro nárokovou skupinu B3 dle DIN 68602 odpovídající D3 evropské normě EN205
- vlhkost desek max. 8 +/- 2%
- broušeno zrnem P80