



LST a.s.
Trhanov 48
345 33 Trhanov
Czech Republic
IČ: 60706805
DIČ: CZ60706805



Ceník bukové spárovky

Platnost: od 1.2.2020

Výroba a prodej:

LST a.s.

Lány 1182

698 01 Veselí nad Moravou

Kontakt:

Ing. Hana Kovaříková

Tel: +420 724 290 365 E-mail: sales@lst.cz

Ing. Tomáš Valer

Tel: +420 602 567 108 E-mail: valer@lst.cz

www.bukovasparovka.cz

Sortiment	Tloušťka (mm)	Kvalita	Cena (Kč/m ³ bez DPH)	Cena (Kč/m ² bez DPH)
Buk cinkovaný přírodní Šířka: do 1250 mm Délka: do 6000 mm	18	A/B	38 950	701
		B/B	37 650	678
		C/C	36 500	657
	20	A/B	37 500	750
		B/B	36 200	724
		C/C	34 950	699
	27	A/B	32 500	878
		B/B	31 350	846
		C/C	30 250	817
	30	A/B	31 550	947
		B/B	30 450	914
		C/C	29 350	881
	40	A/B	28 300	1 132
		B/B	27 300	1 092
		C/C	26 300	1 052
	45	A/B	27 600	1 242
		B/B	26 600	1 197
		C/C	25 650	1 154
50	A/B	27 100	1 355	
	B/B	26 150	1 308	
	C/C	25 200	1 260	
Buk průběžný přírodní Šířka: do 1250 mm Délka: 900 - 1500	40	A/B	37 000	1 480
	45	A/B	37 000	1 665
Buk průběžný přírodní Šířka: do 1250 mm Délka: 1550 - 2100	40	A/B	45 000	1 800
	45	A/B	45 000	2 025
Buk cinkovaný a průběžný pařený	Příplatek k ceně buku přírodního		1 500	-

Telefon: +420 379 792 511, FAX: +420 379 792 514, <http://www.lst.cz>, e-mail: info@lst.cz

Bankovní spojení: 2012770001/6000

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Plzni, oddíl B, číslo vložky 862



LST a.s.
Trhanov 48
345 33 Trhanov
Czech Republic
IČ: 60706805
DIČ: CZ60706805



Služby	příplatek z ceny materiálu
Formátování	15%
Jednostranné zaoblení hran	5%
Balení do fólie	dohodou

Množstvení slevy při objednání a odběru množství	
do 1,999 m ³	0%
2 - 3,999 m ³	3%
4 - 5,999 m ³	5%
6 - 7,999 m ³	7%
8 - 9,999 m ³	9%
nad 10 m ³	dohodou

Smluvní obchodní podmínky

1. Jednotkové ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.
2. Uvedené ceny jsou smluvní včetně nakládky na dopravní prostředek v místě výroby.
3. Výroba zboží proběhne na základě písemně potvrzené objednávky.
4. Veškeré úhrady za odebrané zboží jsou prováděny v hotovosti při odběru zboží, pokud nebude sjednáno jinak.
5. Dopravu zboží si zajišťuje a hradí odběratel na vlastní náklady.

Další technické parametry

1. Jednotlivé lamely jsou spojeny na délku pomocí klínového spoje.
2. Šířka lamely od 36 do 50 mm.
3. K lepení spárovky je použito lepidlo s atestem pro nárokovou skupinu B3 dle DIN 68602 odpovídající D3 evropské normě EN 205 – Rakoll GXL3. Po dohodě lze lepit i D4 Rakoll GXL 4.
4. Vlhkost desek je v době expedice max. 8 +/-2%. Desky jsou baleny na paletách a ze všech stran chráněny proti povětrnostním vlivům polyetylenovou fólií.
5. Průměrná hmotnost desek je 730 kg/m³.

Ing. Jan Mikeska
ředitel Divize Veselí