



LST a.s.
Trhanov 48
345 33 Trhanov
Czech Republic
IČ: 60706805
DIČ: CZ60706805



Ceník bukové spárovky

Platnost: od 1.5.2021

Výroba a prodej:

LST a.s.

Lány 1182
698 01 Veselí nad Moravou

Kontakt:

Ing. Tomáš Valer
Tel: +420 602 567 108 E-mail: valer@lst.cz

Ing. Jan Mikeska

Tel: +420 702 282 348 E-mail: mikeska@lst.cz

www.bukovasparovka.cz

Sortiment	Tloušťka (mm)	Kvalita	Cena (Kč/m ³ bez DPH)	Cena (Kč/m ² bez DPH)
Buk cinkovaný přírodní Šířka: do 1250 mm Délka: do 6000 mm	18	A/B	48 850	879
		B/B	47 600	857
		C/C	46 350	834
	20	A/B	46 450	929
		B/B	45 250	905
		C/C	44 100	882
	27	A/B	41 050	1 108
		B/B	39 950	1 079
		C/C	38 950	1 052
	30	A/B	41 500	1 245
		B/B	40 450	1 214
		C/C	39 450	1 184
	40	A/B	36 050	1 442
		B/B	35 100	1 404
		C/C	34 200	1 368
	45	A/B	34 350	1 546
		B/B	33 450	1 505
		C/C	32 500	1 463
50	A/B	33 000	1 650	
	B/B	32 100	1 605	
	C/C	31 250	1 563	
Buk cinkovaný a průběžný pařený	Příplatek k ceně buku přírodního		500	-

Telefon: +420 379 792 511, FAX: +420 379 792 514, <http://www.lst.cz>, e-mail: info@lst.cz

Bankovní spojení: 2012770001/6000

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Plzni, oddíl B, číslo vložky 862



LST a.s.
Trhanov 48
345 33 Trhanov
Czech Republic
IČ: 60706805
DIČ: CZ60706805



Služby	příplatek k ceně materiálu
Výroba atypické spárovky	15%
Zakoupení části spárovky - uříznutí z formátu skladem	10%
Formátování spárovky při zakoupení celé spárovky skladem	5%
Jednostranné zaoblení 4 vrchních hran po obvodu	5%
Balení do fólie	dohodou

Množstvení slevy při objednání a odběru množství	
do 1,999 m ³	0%
2 - 3,999 m ³	3%
4 - 5,999 m ³	5%
6 - 7,999 m ³	7%
8 - 9,999 m ³	9%
nad 10 m ³	dohodou

Smluvní obchodní podmínky

1. Jednotkové ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.
2. Uvedené ceny jsou smluvní včetně nakládky na dopravní prostředek v místě výroby.
3. Výroba zboží proběhne na základě písemně potvrzené objednávky.
4. Veškeré úhrady za odebrané zboží jsou prováděny v hotovosti při odběru zboží, pokud nebude sjednáno jinak.
5. V případě zájmu zajistí dodavatel dopravu do místa určení smluvním partnerem.

Další technické parametry

1. Jednotlivé lamely jsou spojeny na délku pomocí klínového spoje.
2. Šířka lamely od 36 do 50 mm.
3. K lepení spárovky je použito lepidlo s atestem pro nárokovou skupinu B3 dle DIN 68602 odpovídající D3 evropské normě EN 205 – Rakoll GXL3. Po dohodě lze lepit i D4 Rakoll GXL 4.
4. Vlhkost desek je v době expedice max. 8 +/-2%. Desky jsou baleny na paletách. Paleta je ze všech stran chráněna proti povětrnostním vlivům polyetylénovou fólií.
5. Průměrná hmotnost desek je 730 kg/m³.

Ing. Tomáš Valer
manager závodu Veselí nad Moravou