



LST a.s.
Trhanov 48
345 33 Trhanov
Czech Republic
IČ: 60706805
DIČ: CZ60706805



Ceník bukové cinkované spárovky

Platnost od: 1.4.2023

Ceny uvedeny fco Veselí nad Moravou ČR



Výroba a prodej:

LST a.s.

Lány 1182

698 01 Veselí nad Moravou

Kontakt:

Ing. Tomáš Valer

Tel: +420 602 567 108 E-mail: valer@lst.cz

www.bukovasparovka.cz

Sortiment	Tloušťka (mm)	Kvalita	Cena (Kč/m ³ bez DPH)	Cena (Kč/m ² bez DPH)
Buková cinkovaná spárovka Šířka: do 1250 mm Délka: do 6000 mm	18	A/B	53 800	968
		C/C	49 300	887
	20	A/B	52 400	1 048
		C/C	48 000	960
	27	A/B	45 500	1 229
		C/C	41 500	1 121
	30	A/B	44 600	1 338
		C/C	40 600	1 218
	35	A/B	43 600	1 526
		C/C	39 700	1 390
	38	A/B	43 000	1 634
		C/C	39 100	1 486
40	A/B	42 600	1 704	
	C/C	38 700	1 548	
platí pro variantu přírodní i pařenou	45	A/B	39 500	1 778
		C/C	35 800	1 611
50	A/B	37 000	1 850	
	C/C	33 300	1 665	
55	A/B	34 500	1 898	
	C/C	30 800	1 694	

Cena kvality B/B se stanovuje jako aritmetický průměr ceny kvality A/B a C/C v dané tloušťce.

Telefon: +420 379 792 511, FAX: +420 379 792 514, <http://www.lst.cz>, e-mail: info@lst.cz

Bankovní spojení: 2012770001/6000

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Plzni, oddíl B, číslo vložky 862



LST a.s.
Trhanov 48
345 33 Trhanov
Czech Republic
IČ: 60706805
DIČ: CZ60706805



Specifikace kvalit

Spárovka je technicky dokonalá s řádně dotlačenými spoji v ploše desky, bez vad lepení a broušení a bez otevřených spár.

- **A/B** - přední plocha barevně sladěná, odstínově klidná. Zadní plocha barevně nesladěná, odstínově mírně rozdílná
- **B/B** - přední a zadní plocha barevně nesladěná
- **C/C** - přední a zadní plocha barevně nesladěná s výskytem nepravého jádra. Zarostlá očka do 3 mm průměru jsou povoleny
- **C/D** - přední a zadní plocha barevně nesladěná s vysokým podílem nepravého jádra a součků. Skladba spárovky zahrnuje i hranoly zašedlé a zamodralé

Další technické parametry

1. Jednotlivé lamely jsou spojeny na délku pomocí klínového spoje.
2. Šířka lamely od 36 do 50 mm, ve spárovce ale vždy stejná.
3. Délka hranolku v lamele 250 – 500 mm, ve spárovce seskládáno nahodile.
4. K lepení spárovky je použito lepidlo s atestem pro nárokovou skupinu B3 dle DIN 68602 odpovídající D3 evropské normě EN 205 – Rakoll GXL3.
5. Vlhkost desek je v době expedice max. 8 +/-2%.
6. V případě expedice smluvním partnerem jsou desky uloženy na paletu. Jako ochrana proti povětrnostním vlivům či mechanickému poškození je použita polyetylenová fólie, strečová fólie, vlnitá lepenka. V případě potřeby jsou hrany ochráněny papírovými rohy.
7. Průměrná hmotnost desek je 730 kg/m³.

Smluvní obchodní podmínky

1. Jednotkové ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.
2. Uvedené ceny jsou smluvní včetně nakládky na dopravní prostředek v místě výroby.
3. Veškeré úhrady za odebrané zboží jsou prováděny v hotovosti při odběru zboží, pokud nebude sjednáno jinak.

Ceník doplňkových služeb	příplatek k ceně materiálu
Výroba nestandardních rozměrů, zakázková výroba - po dohodě	5 - 10%
Zakoupení části spárovky z celých délek - po dohodě	5%
Formátování spárovky pro účely transportu - příčné řezy	zdarma
Formátování spárovky dle požadavku zákazníka	dohodou
Jednostranné zaoblení 4 vrchních hran po obvodu	5%
Balné - zakázka 1 - 4 ks	250,- Kč bez DPH/zakázka
Balné - zakázka 5 - 20 ks	350,- Kč bez DPH/zakázka
Balné - zakázka 21 a více ks	dohodou

Ing. Tomáš Valer
ředitel závodu Veselí nad Moravou